

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂
取代版

4.01
4.00***

製表日期
簽發日期

12-二月-2021
12-二月-2021

一、物品與廠商資料

1.1. 產品標識

物質/製劑的鑑別

1,3-BG (Cosmetic Quality)

化學名 1,3-Butylene glycol
化學文摘社登記號碼(CAS No。) 107-88-0
EC No. 203-529-7
註冊號 (REACH) 01-2119455875-25

1.2. 建議不要在物質或混合物和用途相關的確定的用途

確定用途 化妝品添加劑
制止使用忠告 沒有任何的

1.3. 安全數據表的供貨商的詳細資料

公司/企業認定 **OQ Chemicals Corporation**
15375 Memorial Drive
West Memorial Place I
Suite 300
Houston, TX 77079
USA

產品信息 Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. 緊急電話號碼

緊急聯絡電話 +65 3158 1074 (新加坡)
提供24/7
當地緊急電話號碼 +886 2 8793 3212
提供24/7

二、危害辨識資料

2.1. 物質或混合物的分類

根據GHS 以目前資料看，不要求分類和標記

2.2. 標籤要素

無要求

2.3. 其它危害

未見報導

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

三、成分辨識資料

3.1 物質

化學名	化學文摘社登記號碼(CAS No。)	濃度 (%)
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol)	107-88-0	> 99,5

四、急救措施

4.1. 描述的急救措施

吸入

保持休息. 用新鮮空氣通氣. 在症狀持續或在所有不能確定的情況下,尋求醫生建議.

眼睛

立即用大量水沖洗,眼瞼下部也要洗,至少15分鐘. 除去接觸式眼鏡. 需要及時就醫.

皮膚

立即用大量的水沖洗. 在症狀持續或在所有不能確定的情況下,尋求醫生建議.

食入

立即呼叫醫生. 沒有醫生的建議. 不要引發歐吐.

4.2 最重要症狀和影響,這兩個急性和拖延

主要症狀

咳嗽.

特別的危害

肺部刺激.

4.3 跡象顯示任何立即的醫療需要注意和特別待遇

一般的建議

立即脫除污染和滲入液體的衣物並安全處理這些衣物. 急救人員要自我保護.

針對性地處理. 如果吞下了,用活性炭洗胃.

五、滅火措施

5.1 滅火媒體

適用滅火劑

泡沫, 乾粉, 二氯化碳(CO2), 水噴霧

出於安全原因而不能使用的滅火材料

不要採用太強的水汽,因為它可能使火苗蔓延分散.

5.2 特別引起危險的物質或混合物

在所給的不完全燃燒條件下,產生的危險氣體含有:

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

一氧化碳 (CO)

二氧化碳(CO₂)

原則上必須將有機物質的燃燒氣體歸入吸入毒氣類別
蒸汽比空氣重,可能沿著地面蔓延

5.3 對市民的忠告,消防隊員

消防人員之特殊防護設備

消防人員防護裝備應包括一套隔絕式防毒面具(經NIOSH 認可或符合歐盟 133 標準)以及全套消防戰鬥服.

救火時的注意事項

用水噴霧冷卻容器/貯槽. 用圍堤圍集消防用水. 人員切勿近火, 并應位於火的逆風方向.

六、洩漏處理方法

6.1 個人預防措施,保護設備和緊急程序

對於非應急人員的個人防護裝備見第8. 不要與皮膚和眼睛接觸. 避免吸入蒸氣或煙霧. 使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區. 保證充分的通風,特別在密閉區內. 切勿靠近熱源和火源. 突发事件应对：人身安全防护请阅第 8 部分.

6.2 環境預防措施

防止進一步洩漏或溢出. 未經預處理的(生物處理廠)不能排放到水體環境中去.

6.3 方法和材料的控制和清潔

圍堵方法

在沒有危險的情況下, 應阻止本品流動. 盡可能用圍堤阻攔溢出的材料.

清理方法

用惰性吸附物質吸收. 存放在合適的封閉的處理容器內. 如果液體已大量溢出,迅速地用收集或真空方法清除. 按當地規定處理. 採取必要的措施防止靜電釋放(它可能引起有機溶劑著火).

6.4 提到其他各節

對個人防護設備見第8.

七、安全處置與儲存方法

7.1 預防措施,以安全處理

有關安全操作的建議

避免與皮膚、眼睛和衣服接觸. 休息以前和操作過此產品之後立即洗手. 在工作室內提供充足的空氣交換和/或排風.

衛生措施

使用時不要吃、喝或吸煙. 立即脫掉所有污染的衣服. 休息以前和操作過此產品之後立即洗手.

关于环境保护的建议

请阅第 8 部分 : 环境接触控制.

不能堆放在一起的物品

強氧化劑

7.2 為安全儲存條件,包括任何不兼容問題

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

防火和防爆建議

遠離燃燒源--不要吸煙。採取必要的措施防止靜電釋放(它可能引起有機溶劑著火)。萬一發生火災，應噴水進行緊急降溫。罐裝時應使用加固接地槽罐。

技術措施/儲存條件

關閉好容器，存放在蔭涼、通風良好的地方。小心操作和打開容器。保存在 15 摄氏度到 32 ° C 摄氏度之間。(60 - 90 ° F)。

班溫
T2

7.3. 具體的最終用戶

化妝品添加劑

八、暴露預防措施

8.1. 控制參數

臺灣職業接觸極限值

無製定暴露時間極限。

8.2 曝光控制

適當的工程控制

一般通風和全面通風作為安全控制的唯一措施往往不充足。通常最好採用局部通風措施。機械通風系統必須採用防爆裝置(例如：風扇、開關、接地管道)。

個人防護設備

常規的工業衛生操作

避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。不要呼吸蒸汽或噴霧。確保在工作場所附近有洗眼和淋浴設施。

衛生措施

使用時不要吃、喝或吸煙。立即脫掉所有污染的衣服。休息以前和操作過此產品之後立即洗手。

眼睛防護

緊戴好安全護目鏡。除了配戴護目鏡以外，如有飛濺到臉部的可能性，則應配戴面罩。

手部防護

戴防護手套。建議如下。如果能獲取其耐抗性和滲透性數據，可根據具體情況使用其他防護材料。如果其他化學品與本化學品一同使用，則應在防護所有現存化學品的基礎上選擇材料。

適合的材料

丁晴橡膠

評估

據EN374:一級 6

手套厚度

近似 0,55 mm

溶劑滲透時間

> 480 min

適合的材料

聚氯乙烯 / 丁晴橡膠

評估

據EN374:一級 6

手套厚度

近似 0,9 mm

溶劑滲透時間

> 480 min

皮膚及身體防護

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

防滲透的衣服。處理那些非正常工藝問題時要戴面罩和穿防護服。

呼吸防護

帶有有機蒸汽過濾的呼吸器。如果超過了職業暴露極限和/或產品釋放粉塵的情況下，採用指定的呼吸保護方法。設備必須符合美國職業安全衛生研究所(NIOSH)、歐盟或其他適用的國家標準。

環境暴露控制

在可能的情況下，在封閉體系中使用。如果無法防止泄漏，則應在沒有危險的前提下在泄漏點吸走本品。遵守有關職業接觸極限值，必要時淨化廢氣。如回收再生不現實，按當地規定處理。如本品泄漏擴散至大氣、通航水道、土壤或下水道，則應報告有關政府部門。

九、物理及化學性質

9.1 關於基本物理和化學物業

外觀	液體				
顏色	無色				
氣味	弱地				
嗅覺閾值	無數據資料				
pH值	6 - 9***				
熔點/熔點範圍	-57 °C				
沸點/沸點範圍	209 °C @ 1013 hPa				
閃火點	115 °C @ 1013 hPa				
方法	ISO 2719				
蒸發速率	無數據資料				
可燃性(固體,氣體)	不適用，該物質是一個液體				
爆炸下限	1,9 Vol %				
爆炸上限	12,6 Vol %				
蒸氣壓					
價值 [hPa]	價值 [kPa]	價值 [atm]	@ ° C	@ ° F	方法
< 1	< 0,1	< 0,001	20	68	
1,8	0,18	0,002	50	122	
蒸氣密度		3,2 (空氣=1)	@ 20 ° C (68 ° F)		
密度					
價值	@ ° C	@ ° F		方法	
1,0035	20	68		德國工業標準DIN	
				51757	
溶解度	易混合的，在水中，OECD 105				
辛醇--水的分配系數的對數值	- 0,9 (實測)，OECD 117				
自燃溫度	410 °C @ 1019 hPa				
方法	DIN 51794				
分解溫度	無數據資料				
粘度	131,8 mPa*s @ 20 °C				
方法	DIN 51562, 動態				
氧化特性	不適用，物質不氧化。沒有化學組與氧化劑屬性				
爆炸特性	不適用，不具有爆炸性物質。沒有化學組與爆炸物業				

9.2 其他資料

分子量	90,12
分子式	C4 H10 O2
解離常數	pKa 15,1 @ 25 °C (77 °F) OECD 112

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

折射率 1,440 @ 20 °C
表面張力 72,6 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115
吸濕的.

十、安定性及反應性

10.1 活性

的活性的產品符合所顯示的典型的活性物質的工作組所述的任何案文書籍的有機化學.

10.2 化學穩定性

在建議的儲存條件下是穩定的.

10.3 是否有可能有害反應

不發生危險的聚合反應.

10.4 是否有可能有害反應

避免接觸熱量、火花、明火以及靜電釋放. 避免任何點燃源.

10.5 不兼容材料

強氧化劑.

10.6 危險分解產品

如按指導的方法儲存和使用不會分解.

十一、毒性資料

11.1 關於毒物信息影響

可能使用的路線的曝露

食入, 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸

急毒性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

暴露途徑	端點	價值	種	方法
經口	LD50	22800 mg/kg	大鼠, 雄性	
吸入	LC0	292 mg/m³	大鼠, 雄性	OECD 403

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

評價

根據現有的分類數據, 是不符合標準;

急性口服中毒

急性呼吸中毒

STOT SE

For acute dermal toxicity, no data are available

刺激和腐蝕

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

標的器官效應	種	結果	方法	

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

皮膚	兔子	無皮膚刺激		
眼睛	兔子	輕度的眼睛刺激		

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

評價

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

皮膚刺激 / 腐蝕

眼睛刺激 / 腐蝕

呼吸道發炎,目前沒有數據

致敏性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

標的器官效應	種	評估	方法	
皮膚	人的感受	不致敏	皮膚過敏試驗	

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

評價

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

皮膚敏化作用

為呼吸系統敏感度,目前沒有數據

亞急性、慢性和延後的毒性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

類型	劑量	種	方法	
輕度慢性毒性	NOAEL: 6000 mg/kg/d	犬, 雄性/雌性	經口	90天
慢毒性或長期毒性	NOAEL: 5000 mg/kg/d	大鼠, 雄性/雌性	經口	2年
慢毒性或長期毒性	NOAEL: >= 750 mg/kg/d	犬, 雄性/雌性	經口	2年

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

評價

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

STOT RE

致癌性、致突變性、再生出來的毒性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

類型	劑量	種	評估	方法	
致突變性		大鼠, 雄性/雌性	陰性		在體內/自然條件下
再生出來的毒性	LOAEL 12000 mg/kg/d	大鼠		經口	
再生出來的毒性	NOAEL 5000 mg/kg/d	大鼠		經口	
發育毒性	NOAEL 12000 mg/kg/d	大鼠		經口	母體毒性
發育毒性	NOAEL 12000 mg/kg/d	大鼠		經口	致畸變性
發育毒性	LOAEL 5000 mg/kg/d	大鼠		經口	胚胎毒性
發育毒性	NOAEL 2500 mg/kg/d	大鼠		經口	胚胎毒性

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

致癌性	NOAEL 5000 mg/kg/d	大鼠, 雄性/雌性		經口	
-----	--------------------	-----------	--	----	--

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

CMR 分類

關於《公路貨運物業的現有數據的摘要載於表。他們並不表明一個分類入類別1A或1B

評估

動物試驗中未見致癌,誘變或畸變影響

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

主要症狀

咳嗽.

特定目標器官系統毒性-單次接觸

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

STOT SE

特定目標器官系統毒性-多次接觸

根據現有的分類數據,是不符合標準,:

STOT RE

吸入毒性

無數據資料

註釋

Special hazards or target organ effects are given as a generic warning, substance specific data is not available. 根據工業衛生和安全使用規則來操作. 有关该物质的详细资料请阅下列链接的注册档案 :

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

十二、生態資料

12.1 毒性

急性的水體毒性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

種	暴露時間	劑量	方法
Daphnia magna (大型蚤)	48h	EC50: > 1000 mg/l	OECD 202 查讀
Desmodesmus subspicatus	72h	EC50: > 1070 mg/l (增長速率)	OECD 201
Oryzias latipes	96h	LC50: > 100 mg/l	OECD 203 查讀
活性污泥 (細菌)	3 h	EC20: > 100 mg/l	OECD 209

長期毒性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

類型	種	劑量	方法
再生出來的毒性	Daphnia magna (大型蚤)	EC50: > 85 mg/l/21d	OECD 202 查讀
水體毒性	柵狀藻 (Scenedesmus subspicatus)	NOEC: 1070 mg/l (3d)	OECD 201

12.2 堅持和降解性

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

生物降解

81 % (29 d), 活性污泥 (民用), 有氧運動, 非適應, OECD 301 B.

非生物降解

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

類型	結果	方法
水解	不期待	
光解	Half-life (DT50): 27 h	經計算

12.3 受到潛在

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

類型	結果	方法
log Pow	- 0,9	測, OECD 117
BCF	No potential for bioaccumulation	

12.4 流動性,土壤

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

類型	結果	方法
表面張力	72,6 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F))	OECD 115
吸附/解吸	log Koc: 0	經計算
分佈在環境中	無數據資料	

12.5 PBT和vPvB評估結果

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

PBT和vPvB評價

此物質不是持久性的,生物累積性的,也不是有毒性的(PBT)既不是非常持久性的也不是非常生物累積性的(vPvB)

其他不利的影響

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

無數據資料

十三、廢棄處置方法

13.1. 廢物處理方法

產品信息

必須遵照國家和地方的所有廢物管理規定進行廢物處置。選擇合適的廢物處置方法取決於廢物處置時期的產品成分以及當地的廢物處置法規和可能性。

未清理的空包裝物

受污包裝須盡可能倒空，適當清洗後可再次使用。

十四、運送資料

部分 14.1 - 14.6

ICAO-TI / IATA-DGR

無危險貨物

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

國際海運組織的一部分(IMDG)

無危險貨物

14.7. 根據MARPOL附則II和IBC代碼運輸散裝貨 不能應用

十五、法規資料

15.1. 安全，健康和環境的規章/法規的具體的物質或混合物

GHS (全球化學品統一分類和標籤制度)

分類

根據GHS 以目前資料看，不要求分類和標記。 (請看下列章節 2)

臺灣國家監管信息

臺灣危險貨物 (CLA 號碼: 0960145703, 附件 1-1)
未列出

臺灣 TCS (EPA 有毒物質通報 號碼 0960095331E, 列表 1-3)
未列出

臺灣有毒物質 (CLA 號碼: 0960145703, 附件 1-2)
未列出

如需進一步詳細信息，請閱規章原件

國際貨品清單

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

AICS (AU)
DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2035297 (EU)
ENCS (2)-235 (JP)
ISHL (2)-235 (JP)
KECI KE-03787 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
NZIoC (NZ)
TCSI (TW)

十六、其他資料

縮寫詞

術語和縮寫表可以通過下面的鏈接中找到:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

培訓建議

為了有效的急救,需要專門的訓練/教育.

參考文獻

安全技術說明書



1,3-BG (Cosmetic Quality)

10010A

版本/修訂

4.01

本安全技術說明書中的資料基OQ公司所擁有的數據資料和被視為有效和可行的公眾資源。缺乏美國國家標準委員會(OSHA, ANSI)或歐盟1907/2006/EC所要求的數據元，從而顯示不存在符合這些要求的數據。

安全技術說明書的詳細信息

對先前版本的更改標有 ***. 遵守國家和地方法規。如需更多信息、其他原料的安全資料或技術數據表，請瀏覽 OQ 公司網站 (www.chemicals.oq.com).

放棄

僅用於工業用途。 據我們所知，此處提供的信息準確無誤。我們並不認為或擔保除了此處列舉的危險以外並不存在其他任何危險。對於這種材料是否能安全用於貴公司的生產或是否能與其他物質安全混合使用，OQ公司並不提供任何明確或含蓄的擔保。決定這種材料的適用性以及計劃採用何種使用方法純屬使用者的責任範圍。使用者必須遵守所有適用的安全與健康標準

安全技術說明書結束